

# SEMI-REMORQUES BÂCHÉES MEGA



Nos semi-remorques bâchées MEGA permettent de répondre à toutes vos attentes! Les véhicules de grand volume bâchés MEGA séduisent par une grande flexibilité technique pour tout ce qui concerne l'organisation de l'espace de chargement et par de nombreux équipements. Nos semi-remorques bâchées sont équipées spécialement pour le transport de machines agricoles, forestières et autres machines de grand volume. Le chargement et le déchargement de machines quelles qu'elles soient ne pose aucun problème grâce aux rampes arrière, à la capote Edscha et à la portière arrière rigide extensible et ce en tout lieu, rapidement et en toute sécurité! Toutes les semi-remorques bâchées MEGA bénéficient d'une autorisation pour largeur surdimensionnée, afin que nous puissions réagir rapidement à vos exigences.

## Informations techniques

- Capacité de charge utile maximale: 25 000 kg
- Charge maximale de rampe arrière: 13 000 kg

## Espace de chargement

- Hauteur intérieure jusqu'à 3,00m
- Volume de chargement : 102 m<sup>3</sup>
- Mètres plancher : 13,60 m pour jusqu'à 34 emplacements

## Sécurisation du chargement

- Certificat de sécurisation du chargement selon VDI 2700
- Installation selon DIN EN 12642 Code XL
- Équipements de sécurisation du chargement certifiés selon la norme DIN
- Dispositif d'arrimage Multi-Lock pour une sécurisation du chargement universelle

## Autres caractéristiques

- Toit ouvrant à commande hydraulique
- Élargissement de l'arrière à commande hydraulique
- Rampes arrière pour un chargement et déchargement facile
- Capote Edscha
- Autorisation pour largeur surdimensionnée jusqu'à 3,00 m pour DE, BE et FR

Votre interlocuteur:

**Mr Wilhelm Meese**

[wilhelm.meese@meese-transporte.com](mailto:wilhelm.meese@meese-transporte.com)

Tel.: +49 5905 9696 716

Fax: +49 5905 9696 712



SEMI-REMORQUES BÂCHÉES MEGA



Élargissement de l'arrière à commande hydraulique



Capote Edscha



Rampes arrière pour un chargement/déchargement facile

# CAISSES MOBILES MEGA



Nos caisses mobiles MEGA sont véritablement polyvalentes ! Avec leur capacité de chargement de 15,40 mètres plancher, même le chargement de lots importants ne pose aucun problème. Avec une hauteur intérieure de 3,00 m, les caisses mobiles MEGA sont utilisées non seulement pour les machines et les équipements encombrants, mais aussi pour tout type de marchandise sur palette. Toutes les unités de chargement sont, comme le sont aussi nos semi-remorques bâchées MEGA, équipées d'un toit ouvrant, grâce auquel une hauteur intérieure de 3,00 m peut être réalisée. Les exigences selon VDI 2700 et DIN EN 12642 Code XL sont évidemment respectées. Nos systèmes interchangeables sont de plus adaptés à toutes les tailles de conteneurs!

## Informations techniques

- Capacité de charge utile maximale: 22 000 kg

## Espace de chargement

- Conteneur d'une hauteur intérieure de 3,00m
- Volume de chargement : 115 m<sup>3</sup>
- Mètres plancher : 15,4 m pour jusqu'à 38 emplacements

## Sécurisation du chargement

- Certificat de sécurisation du chargement selon VDI 2700
- Installation selon DIN EN 12642 Code XL
- Équipements de sécurisation du chargement certifiés selon la norme DIN
- Dispositif d'arrimage Multi-Lock pour une sécurisation du chargement universelle

## Autres caractéristiques

- Toit ouvrant à commande hydraulique
- Remorque interchangeable adaptée aux conteneurs C715, C745 et C782

Votre interlocuteur:

**Mr Wilhelm Meese**

[wilhelm.meese@meese-transporte.com](mailto:wilhelm.meese@meese-transporte.com)

Tel.: +49 5905 9696 716

Fax: +49 5905 9696 712



CAISSES MOBILES MEGA



Toit ouvrant à commande hydraulique



Conteneur d'une hauteur intérieure de 3,00m

# CAISSE FRIGORIFIQUE ET CAISSE DE SÈCHAGE



Les semi-remorques sont employées pour des marchandises devant être transportées soit de manière isolée, soit réfrigérées, soit dans des conteneurs fermés. À savoir par ex. les produits alimentaires ou les produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique. Nos semi-remorques frigorifiques garantissent un contrôle de la température de -30°C à +30°C. L'aménagement à deux niveaux permet à toutes nos semi-remorques d'offrir, le cas échéant, nettement plus d'espace de chargement que d'autres semi-remorques. Une autre caractéristique de ce véhicule est, comme pour tous nos véhicules, la certification selon VDI 2700 et DIN EN 12642 Code XL.

## Informations techniques

- Capacité de charge utile maximale : 25 000 kg
- Capacité de charge à deux niveaux de 2 000 kg par paire de poutres
- Contrôle de la température de -30°C à +30°C

## Espace de chargement

- Hauteur de chargement : 2,70 m à l'arrière
- Volume de chargement : 92 m<sup>3</sup>
- Mètres plancher : 13,60 m pour jusqu'à 34 emplacements
- Aménagement à deux niveaux pour plus d'emplacements

## Sécurisation du chargement

- Certificat de sécurisation du chargement selon VDI 2700
- Installation selon DIN EN 12642 Code XL
- Équipements de sécurisation du chargement certifiés selon la norme DIN

## Autres caractéristiques

- Bac de plancher imperméable
- Revêtement permettant d'économiser le carburant: consommation réduite, moins d'émissions de CO<sub>2</sub>
- Équipé en partie de caissons porte palette

Votre interlocuteur:

**Mr Wilhelm Meese**

[wilhelm.meese@meese-transporte.com](mailto:wilhelm.meese@meese-transporte.com)

Tel.: +49 5905 9696 716

Fax: +49 5905 9696 712



CAISSE FRIGORIFIQUE



Aménagement à deux niveaux pour plus d'emplacements

# SEMI-REMORQUES BÂCHÉES



Nos semi-remorques bâchées standard sont utilisées pour les marchandises courantes et les marchandises industrielles, généralement transportées sur euro-palettes ou palettes à usage unique. Les semi-remorques bâchées simples sont aussi adaptées aux machines et équipements moins encombrants. Pour garantir un chargement et déchargement simple et rapide, toutes les semi-remorques bâchées sont équipées de capotes Edscha. Il va de soi que les exigences selon VDI 2700 et DIN EN 12642 Code XL sont respectées. Une sécurisation optimale de la charge est garantie par notre dispositif d'arrimage Multi-Lock, avec lequel chaque chargement peut être sécurisé individuellement.

## Informations techniques

- Capacité de charge utile maximale : 25 000 kg

## Espace de chargement

- Aménagement à deux niveaux pour plus d'emplacements
- Hauteur de chargement : 2,75 m à l'arrière
- Hauteur de chargement latérale : 2,70 m
- Volume de chargement: 92 m<sup>3</sup>
- Mètres plancher : 13,60 m pour jusqu'à 34 emplacements

## Sécurisation du chargement

- Certificat de sécurisation du chargement selon VDI 2700
- Installation selon DIN EN 12642 Code XL
- Équipements de sécurisation du chargement certifiés selon la norme DIN
- Dispositif d'arrimage Multi-Lock pour une sécurisation du chargement universelle

## Autres caractéristiques

- Capote Edscha pour faciliter le chargement et le déchargement
- Revêtement permettant d'économiser le carburant: consommation réduite, moins d'émissions de CO<sub>2</sub>
- Disponible avec ou sans ridelles
- Équipé en partie de caissons porte palette

Votre interlocuteur:

**Mr Wilhelm Meese**

[wilhelm.meese@meese-transporte.com](mailto:wilhelm.meese@meese-transporte.com)

Tel.: +49 5905 9696 716

Fax: +49 5905 9696 712



SEMI-REMORQUES BÂCHÉES



Aménagement à deux niveaux pour plus d'emplacements